



PRIMEPLASTER - E

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:

BRANCO - REB01071
CINZA - REB01070

UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S):

ARGAMASSA DE REBOCO DE USO GERAL HIDROFUGADA, TIPO GP CS III Wc2, PARA EXTERIOR.

FABRICANTE:

PRIMEFIX - COLAS E ARGAMASSAS TÉCNICAS, LDA.
ZONA INDUSTRIAL DAS ALMAS DAS DOMINGAS
3780-244 AGUIM - ANADIA (PORTUGAL)

TELEFONE: +351 231 516 371
TELEMÓVEL: +351 918 454 651
FAX: +351 231 516 381
EMAIL: INFO@PRIMEFIX-TECHNIK.COM
SITE: WWW.PRIMEFIX.PT

SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO

SISTEMA 4

NORMA HARMONIZADA:

EN 998-1:2016

ORGANISMO(S) NOTIFICADO(S):

NÃO APLICÁVEL

DESEMPENHO(S) DECLARADO (S):

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS EN 998-1:2016	
REACÇÃO AO FOGO	CLASSE A1	MÉTODOS DE ENSAIO	DECISÃO DA COMISSÃO 96/603/EC
ADERÊNCIA	$\geq 0,3 \text{ N/MM}^2\text{-FP:B}$		EN 1015-12
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	CS III		EN 1015-11
ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE	Wc2		EN 1015-18
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA	$\mu \leq 15$		EN 1015-19
CONDUTIVIDADE TÉRMICA (VALOR TABELADO)	0,47 / 0,54 W/m ² K		EN 1745:2002 (TAB A12) EN 1015-10
DURABILIDADE	VALIDADA PELAS CLASSES DE DESEMPENHO DECLARADAS		

O DESEMPENHO DO PRODUTO IDENTIFICADO ACIMA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO DOS DESEMPENHOS DECLARADOS.

A PRESENTE DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO É EMITIDA, EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011, SOB A EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE IDENTIFICADO ACIMA. É AINDA DISPONIBILIZADO UM EXEMPLAR DA DECLARAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 7.º, N.º 3 DO REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011, NO WEB SITE DA EMPRESA INDICADO ACIMA.

ASSINADO POR E EM NOME DO FABRICANTE POR:

FILIFE MANUEL PINTO PEREIRA REI

EM ANADIA, EM 30 DE SETEMBRO DE 2018

