



PRIMEPLASTER-PLUS

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO
ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:

Branco - **REB01017**

Cinza - **REB01018**

UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S):

ARGAMASSA DE REBOCO FIBRADA DE USO GERAL, TIPO GP CS IV Wc1, PARA INTERIORES E EXTERIORES. IDEAL PARA REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO, PERMITINDO A COLOCAÇÃO POSTERIOR DE FIXAÇÕES, COLAGEM DE PEÇAS DE GRANDES FORMATOS E A REABILITAÇÃO DE FACHADAS.

FABRICANTE:

PRIMEFIX - COLAS E ARGAMASSAS TÉCNICAS, LDA.

ZONA INDUSTRIAL DAS ALMAS DAS DOMINGAS

3780-244 AGUIM

ANADIA - PORTUGAL

TELEFONE: +351 231 516 371

TELEMÓVEL: +351 918 454 651

FAX: +351 231 516 381

EMAIL: INFO@PRIMEFIX-TECHNIK.COM

SITE: WWW.PRIMEFIX.PT

SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E
VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DO
DESEMPENHO (AVCP):

SISTEMA 4

NORMA HARMONIZADA:

EN 998-1:2016

ORGANISMO(S) NOTIFICADO

NÃO APLICÁVEL

DESEMPENHO(S) DECLARADO
(S):

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS EN 998-1:2016	
REACÇÃO AO FOGO	CLASSE A1	MÉTODOS DE ENSAIO	DECISÃO DA COMISSÃO 96/603/EC
ADERÊNCIA	≥ 0,5 N/mm ² -FP:B		EN 1015-12
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	CS IV		EN 1015-11
ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE	Wc1		EN 1015-18
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA, μ	μ ≤ 15		EN 1015-19
CONDUTIVIDADE TÉRMICA (VALOR TABELADO)	0,47 / 0,54 W/m ² K		EN 1745:2002 (TAB A12) EN 1015-10
RESISTÊNCIA À FLEXÃO	≥ 2,5 MPA		EN 1015-11
DURABILIDADE	VALIDADA PELAS CLASSES DE DESEMPENHO DECLARADAS		

O DESEMPENHO DO PRODUTO IDENTIFICADO ACIMA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO DOS DESEMPENHOS DECLARADOS.

A PRESENTE DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO É EMITIDA, EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011, SOB A EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE IDENTIFICADO ACIMA. É AINDA DISPONIBILIZADO UM EXEMPLAR DA DECLARAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 7.º, N.º 3 DO REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011, NO WEB SITE DA EMPRESA INDICADO ACIMA.

ASSINADO POR E EM NOME DO FABRICANTE POR:

FILIFE MANUEL PINTO REFEIRA, REI

EM ANADIA, EM 14 DE MARÇO DE 2021