




CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:

CINZA - COL02019, COL02026, BRI01076

UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S):

COLA CIMENTÍCIA RÁPIDA, TIPO C2F, PARA LADRILHOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, DE PEQUENO E MÉDIO/GRANDE FORMATO (COM E SEM ABSORÇÃO), APLICÁVEL NA COLAGEM DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS, EM INTERIORES E EXTERIORES. **RÁPIDA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO.**

FABRICANTE:

PRIMEFIX - COLAS E ARGAMASSAS TÉCNICAS, LDA.
ZONA INDUSTRIAL DAS ALMAS DAS DOMINGAS
3780-244 AGUIM - ANADIA (PORTUGAL)TELEFONE: +351 231 516 371
TELEMÓVEL: +351 918 454 651
FAX: +351 231 516 381
EMAIL: INFO@PRIMEFIX.PT
SITE: WWW.PRIMEFIX.PT

SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO

SISTEMA 3

NORMA HARMONIZADA:

EN 12004-1:2017

ORGANISMO(S) NOTIFICADO(S):

CTCV - ORGANISMO NOTIFICADO Nº 0855
ITECONS - ORGANISMO NOTIFICADO Nº 2211

DESEMPENHO(S) DECLARADO

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS EN 12004-1:2017	
Reacção ao Fogo (MATÉRIA ORGÂNICA < 20%)	Classe E	MÉTODOS DE ENSAIO	SUBCLÁUSULA 4.4.3 (CWFT)
Tensão de aderência inicial à tracção (28dias)	≥ 1,0 MPa		EN 12004-2:2017
Tensão de aderência inicial após 6 horas	≥ 0,5 MPa		
Tensão de aderência à tracção após imersão em água	≥ 1,0 MPa		
Tensão de aderência à tracção após envelhecimento por acção do calor	≥ 1,0 MPa		
Tensão de aderência à tracção após ciclos de gelo-degelo	≥ 1,0 MPa		
Tempo Aberto: tensão de aderência à tracção após não menos de 20 minutos	≥ 0,5 MPa		

O DESEMPENHO DO PRODUTO IDENTIFICADO ACIMA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO DOS DESEMPENHOS DECLARADOS.

A PRESENTE DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO É EMITIDA, EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011, SOB A EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE IDENTIFICADO ACIMA. É AINDA DISPONIBILIZADO UM EXEMPLAR DA DECLARAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 7.º, N.º 3 DO REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011, NO WEB SITE DA EMPRESA INDICADO ACIMA.

ASSINADO POR E EM NOME DO FABRICANTE POR:

FILIPE MANUEL PINTO PEREIRA REI

EM ANADIA, EM 22 DE MARÇO DE 2022

