

PRIMETHERM**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO
ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:**BRANCO - REB01124
CINZA - REB01123**UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S):**

ARGAMASSA FIBRADA GP CS IV Wc2, MONOCOMPONENTE ADEQUADA PARA A COLAGEM E BARRAMENTO DE PLACAS TERMO-ISOLANTES (EPS e ICB) A SUportes DE REBOCO CIMENTÍCIO, ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO E BLOCOS TÉRMICOS. REALIZAÇÃO DE REBOCO DELGADO ARMADO. UTILIZAÇÃO TÍPICA: SITE (ETIC'S) SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR.

FABRICANTE:PRIMEFIX - COLAS E ARGAMASSAS TÉCNICAS, LDA.
ZONA INDUSTRIAL DAS ALMAS DAS DOMINGAS
3780-244 AGUIM - ANADIA (PORTUGAL)TELEFONE: +351 231 516 371
TELEMÓVEL: +351 918 454 651
FAX: +351 231 516 381
EMAIL: INFO@PRIMEFIX.PT
SITE: WWW.PRIMEFIX.PT**SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E
VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DO**

SISTEMA 4

NORMA HARMONIZADA:

EN 998-1:2016

ORGANISMO(S) NOTIFICADO(S):

NÃO APLICÁVEL

DESEMPENHO(S) DECLARADO

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS EN 998-1:2016	
REACÇÃO AO FOGO	NPD	MÉTODOS DE ENSAIO	EN 13501-1
ADERÊNCIA	≥ 0,6 N/mm²-FP:B		EN 1015-12
RESISTÊNCIA À FLEXÃO	≥ 4 MPa		EN 1015-11
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	CS IV		
ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE	Wc2		EN 1015-18
PERMEABILIDADE AO VAPOR DA ÁGUA (μ)	5/20		EN 1015-19
CONDUTIVIDADE TÉRMICA (VALOR TABELADO)	0,47 / 0,54 W/m²K		EN 1745:2002 (TAB A12) EN 1015-10
DURABILIDADE	VALIDADA PELAS CLASSES DE DESEMPENHO DECLARADAS		

O DESEMPENHO DO PRODUTO IDENTIFICADO ACIMA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO DOS DESEMPENHOS DECLARADOS.

A PRESENTE DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO É EMITIDA, EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011, SOB A EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE IDENTIFICADO ACIMA. É AINDA DISPONIBILIZADO UM EXEMPLAR DA DECLARAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 7.º, N.º 3 DO REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011, NO WEB SITE DA EMPRESA INDICADO ACIMA.

ASSINADO POR E EM NOME DO FABRICANTE POR:

FILIPE MANUEL PINTO FERREIRA REI

EM ANADIA, EM 25 DE Maio DE 2021