



PRIMEFLOW 10

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:

Cinza - ARG08011

UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S):

Argamassa autonivelante industrial interior, Tipo CT-C30-F8, com uma alta performance. Adaptada para o nivelamento dos pavimentos com uma espessura de 5 a 20 mm, como por exemplo: garagens, zonas industriais e para o acabamento e nivelamento dos pavimentos interiores, antes de colocar o revestimento final.

FABRICANTE:

Primefix - Colas e Argamassas Técnicas, Lda.

Zona Industrial das Almas das Domingas

3780-244 Aguim

Anadia - Portugal

Telefone: +351 231 516 371

Telemóvel: +351 918 454 651

Fax: +351 231 516 381

Email: info@primefix.pt

Site: www.primefix.pt

SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP):

Sistema 4

NORMA HARMONIZADA:

EN 13813:2002

ORGANISMO(S) NOTIFICADO(S):

Não Aplicável

DESEMPENHO(S) DECLARADO (S):

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS EN 13813:2002	
Reacção ao Fogo	Classe F	Métodos de Ensaio	EN 13501-1
Resistência à Compressão (28d)	Classe C30		EN 13892-2:2002
Resistência à Flexão (28d)	Classe F8		EN 12808-4:2009
Retracção (28 dias)	< 0,6 mm/m		
Durabilidade	Validada pelas Classes de desempenho declaradas		

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto dos desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima. É ainda disponibilizado um exemplar da declaração, em conformidade com o artigo 7.º, n.º 3 do Regulamento (UE) n.º 305/2011, no Web Site da empresa indicado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Filipe Manuel Pinto Pereira Rei

Em Anadia, em 02 de Agosto de 2024